

PENTEK SERIE ST DE ACERO INOXIDABLE CARCASAS DE FILTRO

IDEALES PARA APLICACIONES DE AGUA CALIENTE Y PRESIÓN ALTA



Las Carcasas de Filtro de Acero Inoxidable Serie ST Pentair Pentek* ofrecen de manera efectiva filtración resistente para sistemas de filtración más pequeños y aplicaciones de punto de uso. Al proporcionar índices de flujo de hasta 20 gpm (76 Lpm), a una temperatura máxima de agua de 300 °F (149 °C), las Carcasas Serie ST son ideales para aplicaciones de agua caliente y alta presión y no son aptas para las carcasas de plástico.

Los sumideros de acero inoxidable 304 limpios están disponibles con una llave de purga o tapa de tubería en la parte inferior para el drenaje. Las cabezas están fabricadas con latón fundido con placa de níquel.

Las Carcasas Serie ST son de fácil instalación y mantenimiento. Son compatibles con una variedad completa de cartuchos de filtro, que se añaden a su versatilidad.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Unidades resistentes para sistemas de filtración más pequeños y aplicaciones de punto de uso

Sumidero de acero inoxidable limpio 304 con cabeza con placa de níquel/latón fundido

Ideal para aplicaciones de agua caliente/presión alta

Acepta una completa variedad de cartuchos de extremo abierto doble (DOE) estándares

ESPECIFICACIONES

Carcasa: acero inoxidable limpio 304

Cabeza: con placa de níquel/latón

Clasificación de temperatura: 40-300 °F (4,4-149 °C)

Tamaño de la tubería: 3/4" NPT

Juntas de sellado: Buna-N, fibra de celulosa

Presión máxima: 250 psi (17,2 bar)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

| PIEZA # | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES MÁXIMAS | ÍNDICE DE FLUJO |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 156017-02 | 3/4" 10" ST-1 (cartuchos de 10") | 12,88" x 4,13" (327 x 105 mm) | 10 gpm (38 Lpm) |
| 156018-02 | 3/4" 20" ST-2 (cartuchos de 20") | 22,75" x 4,13" (578 x 105 mm) | 15 gpm (57 Lpm) |
| 156019-02 | 3/4" 30" ST-3 (cartuchos de 30") | 32,38" x 4,13" (823 x 105 mm) | 20 gpm (76 Lpm) |

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

ADVERTENCIA: Para aplicaciones de agua potable. No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.

NOTA: Diámetro máximo de cartucho 3" (76 mm). No se aceptan cartuchos de Serie GAC, CC, CGAC, TSGAC, WS, PCF o PCC. Uso no recomendado para aplicaciones con TDS de cloruros >1000 ppm y/o pH <5,0. El uso de este producto en estas condiciones anulará la garantía limitada. Consulte con el fabricante para obtener información sobre las modificaciones del producto para estas condiciones.

ACCESORIOS

| PIEZA # | DESCRIPCIÓN |
|---------|---|
| 144128 | Soporte de muro para ST-1, ST-2 y ST-3 |
| 156037 | Kit de soporte de montaje para ST-1, ST-2 y ST-3 |
| 143216 | Junta ST, BUNA-N |
| 143220 | Tuerca de tapa ST |
| 143339 | Kit de junta de tuerca de cabeza para ST-1, ST-2 y ST-3 |
| 243301 | Junta de tuerca de tapa ST, Silicona |
| 243302 | Junta de tuerca de tapa ST, Teflón |
| 243303 | Junta de tuerca de tapa ST, Viton |
| 243304 | Junta ST, Silicona |
| 243305 | Junta ST, Teflon |
| 243306 | Junta ST, Viton |
| 243308 | Tuerca de tapa ST c/controlador en T |
| 243309 | Tapa NPT ST 3/4" ST: placa de níquel |
| 243310 | Carcasa 10" ST solamente |
| 243311 | Carcasa 20" ST solamente |
| 243312 | Carcasa 30" ST solamente |
| 243313 | Llave de purga de drenaje de 1/8" ST |
| 243314 | Tapa de drenaje de 1/8" ST |
| 243315 | Resorte central ST |



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

310056-S REV C MY15

AQUA TECNICA DE CENTROAMERICA, S. A.

AVENIDA 10, CALLE 1 Y 3. PISO 2

10104 SAN JOSE, COSTA RICA

TEL. +506 2223-8422

EMAIL: info@aquatecnicacr.com

WEB: www.aquatecnicacr.com